



EAN kód:
RFMD-100: 8595188150293

Technické parametry		RFMD-100
Napájení:	2x 1.5 V baterie AA	
Životnost baterie:	min. 1 rok, dle počtu aktivací	
Signalizace vybité baterie:	ano	
Ovládání		
Komunikační protokol:	RFIO	
Frekvence:	866–922 MHz (více na str. 72)	
Funkce repeater:	ne	
Úhel detekce:	110°	
Detekční vzdálenost:	max. 9.5 m	
Doporučená pracovní výška:	max. 2.5 m	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C	
Krytí:	IP20	
Barva:	bílá	
Rozměr:	46 x 105 x 43 mm	
Hmotnost:	57 g	

- Pohybový detektor PIR slouží k detekci osob pohybujících se v interiéru.
- Použití:
 - v kombinaci se spínacím prvkem pro automatickou regulaci osvětlení nebo spuštění sirény,
 - prostřednictvím Chytré RF brány může být detekce zobrazována ve vašem chytrém telefonu formou notifikace, přijaté alarmy jsou ukládány do historie, která je vizualizována v iNELS aplikaci.
- Nastavení citlivosti PIR detektoru pro eliminaci nežádoucích sepnutí.
- Integrovaný senzor osvětlení, díky kterému můžete nastavit reakční dobu detektoru.
- Možnost aktivace/deaktivace signalizace LED na krytu detektoru.
- Anti-sabotážní funkce: při neoprávněném zásahu do detektoru spustí alarm.
- Napájení: 2x 1.5 V baterie AA, životnost baterie min. 1 rok.
- Signalizace vybité baterie dvojitým probliknutím LED nebo formou iNELS aplikace.
- Detektory jsou kompatibilní se spínacími prvky označenými komunikačním protokolem RFIO2 a systémovými prvky eLAN-RF.

Detekční pole

